



# Linge Wind



- ▶ KF-20GW/J31-K
- ▶ KFR-20GW/J31-K
- ▶ KF-25GW/J31-K
- ▶ KFR-25GW/J31-K



**возможность запуска при низком напряжении в сети**



**уникальный многофункциональный цветной дисплей**



**функция быстрого охлаждения (обогрева)**



**полифонический звук**

- ▶ KF-35GW/J31-K
- ▶ KFR-35GW/J31-K
- ▶ KF-45GW/J31-K
- ▶ KFR-45GW/J31-K




**экономичный ночной режим**



**автоматическая разморозки**



**электростатический фильтр**



**запуск при низкой температуре наружного воздуха**



Модель		Напряжение питания	Хладагент	Производительность (Вт/л)	Номинальная мощность (W)	Номинальный ток (A)	EER/C.O.P (W/W)	Производительность осушения (л/ч)	Внутренний блок (LxWxH)				Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (LxWxH)									
									Размер (mm)	Размер в упаковке (mm)	вес нетто/вес брутто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (mm)	Размер в упаковке (mm)	вес нетто/вес брутто (Kg)	Уровень шума dB(A)						
KF-20GW/J31-K	Холод	1PH,220 230V,50Hz	R22	7000	770	3.35	2.86	0.7	770 × 250 × 180	855 × 336 × 272	8.5/12.5	36	400	660 × 225 × 428	765 × 350 × 500	25/29	51						
KFR-20GW/J31-K	Холод			8500	795	3.45	3.02																
	Тепло			9000	885	3.85	2.82																
KF-25GW/J31-K	Холод			1PH,220 230V,50Hz	R22	9000	925	4.02	2.7	1.2	770 × 250 × 180	855 × 336 × 272	8.5/12.5	36	420	660 × 225 × 428	765 × 350 × 500	25/29	52				
KFR-25GW/J31-K	Холод					10000	1000	4.35	2.85														
	Тепло					12000	1600	4.35	2.6														
KF-35GW/J31-K	Холод					1PH,220 230V,50Hz	R22	12000	1700	4.35	2.6	1.6	830 × 285 × 189	930 × 394 × 268	11/14	37	500	848 × 320 × 540	878 × 360 × 610	32/36	56		
KFR-35GW/J31-K	Холод							14000	1650	4.57	2.75												
	Тепло							18000	1950	6.1	2.25												
KF-45GW/J31-K	Холод							1PH,220 230V,50Hz	R22	18000	1950	6.1	2.25	2	830 × 285 × 189	930 × 394 × 268	11/14	43	580	848 × 320 × 540	878 × 360 × 610	40/44	57
KFR-45GW/J31-K	Холод									19000	2000	6.3	2.45										
	Тепло																						